INVERTER "GE" FÜR STROMAGGREGATEN

Alle Inverter von TELWIN arbeiten bei einer Änderung der Versorgungsspannung von bis zu 15% garantiert einwandfrei. Nicht angemessen stabilisierte Motorgeneratoren hingegen könnten einen Betrieb innerhalb dieser Schwankungsbreite nicht sicherstellen. Die spezifischen **Modelle "GE"** garantieren **bessere Funktionseigenschaften** dank **mehrfache Schutzvorrichtungen** gegen Spannungsschwankungen. Da sie äußerst handlich und transportfreundlich sind, ist im Gegensatz zu fahrbaren Schweißaggregaten höchste Bewegungsfreiheit gegeben, auch wenn die nächste Stromquelle weit entfernt ist. Die mit dem Kürzel "CE" gekennzeichneten Modelle sind speziell zum Schweißen von Rohrleitungen ausgelegt.

EIGENSCHAFTEN

- Größere Bewegungsfreiheit als mit einem konventionellen fahrbaren Schweißaggregat.
- Betrieb auch ohne Netzversorgung möglich.
- Hohe Leistungen bei wenig stabilen Versorgungsverhältnissen.
- **MPGE:** Steuerungsvorrichtung der Wellenform, Filter gegen Peak-Eingang, Stabilisierung der Schwingungen.

MULTI PROTECTIONS FOR GENERATOR MPGE